


Operator's Manual

CRAFTSMAN®

PROFESSIONAL

14" BAND SAW

Model No.
351.224010



CAUTION: Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before First Use of this Product.

Customer Helpline
1-800-266-9079
Please have your Model No. and Serial No. available.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

www.sears.com/craftsman

29695.00 Draft (12/08)

TABLE OF CONTENTS

Warranty	2
Safety Rules	2-3
Unpacking	3
Assembly	3-6
Installation	6-8
Operation	8-12
Maintenance	12-13
Troubleshooting	14
Parts Illustrations and Lists	15-19
Español	20-32

WARRANTY

ONE-YEAR FULL WARRANTY ON CRAFTSMAN TOOL

If this Craftsman tool fails due to a defect in material or workmanship within one year from the date of purchase, CALL 1-800-4-MY-HOME® TO ARRANGE FOR FREE REPAIR (or replacement if repair proves impossible).

If this tool is used for commercial or rental purposes, this warranty will apply for only ninety days from the date of purchase.

This warranty applies only while this tool is in the United States.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary, from state to state.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179

SAFETY RULES

PROPOSITION 65 WARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints.
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products.
- Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures vary, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area and work with approved safety equipment. Always wear **OSHA/NIOSH** approved, properly fitting face mask or respirator when using such tools.

WARNING: For your own safety, read all of the instructions and precautions before operating tool.

CAUTION: Always follow proper operating procedures as defined in this manual — even if you are familiar with use of this or similar tools. Remember that being careless for even a fraction of a second can result in severe personal injury.

BE PREPARED FOR JOB

- Wear proper apparel. Do not wear loose clothing, gloves, neckties, rings, bracelets or other jewelry which may get caught in moving parts of machine.
- Wear protective hair covering to contain long hair.
- Wear safety shoes with non-slip soles.
- Wear safety glasses complying with United States ANSI Z87.1. Everyday glasses have only impact resistant lenses. They are **NOT** safety glasses.
- Wear face mask or dust mask if operation is dusty.
- Be alert and think clearly. Never operate power tools when tired, intoxicated or when taking medications that cause drowsiness.

PREPARE WORK AREA FOR JOB

- Keep work area clean. Cluttered work areas invite accidents.
- Do not use power tools in dangerous environments. Do not use power tools in damp or wet locations. Do not expose power tools to rain.
- Work area should be properly lighted.
- Proper electrical receptacle should be available for tool. Three-prong plug should be plugged directly into properly grounded, three-prong receptacle.
- Extension cords should have a grounding prong and the three wires of the extension cord should be of the correct gauge.
- Keep visitors at a safe distance from work area.
- Keep children out of workplace. Make workshop childproof. Use padlocks, master switches or remove switch keys to prevent any unintentional use of power tools.

TOOL SHOULD BE MAINTAINED

- Always unplug tool prior to inspection.
- Consult manual for specific maintaining and adjusting procedures.
- Keep tool lubricated and clean for safest operation.
- Remove adjusting tools. Form habit of checking to see that adjusting tools are removed before switching machine on.
- Keep all parts in working order. Check to determine that the guard or other parts will operate properly and perform their intended function.
- Check for damaged parts. Check for alignment of moving parts, binding, breakage, mounting and any other condition that may affect a tool's operation.
- A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced. Do not perform makeshift repairs. (Use parts list provided to order replacement parts.)

KNOW HOW TO USE TOOL

- Use right tool for job. Do not force tool or attachment to do a job for which it was not designed.
- Disconnect tool when changing blade.
- Avoid accidental start-up. Make sure that the tool is in the "off" position before plugging in.

- Do not force tool. It will work most efficiently at the rate for which it was designed.
- Keep hands away from moving parts and cutting surfaces.
- Never leave tool running unattended. Turn the power off and do not leave tool until it comes to a complete stop.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance.
- Never stand on tool. Serious injury could occur if tool is tipped or if blade is unintentionally contacted.
- Know your tool. Learn the tool's operation, application and specific limitations.
- Use recommended accessories. Use of improper accessories may cause risk of injury to persons.
- Handle workpiece correctly. Protect hands from possible injury.
- Turn machine off if it jams. Blade jams when it digs too deeply into workpiece. (Motor force keeps it stuck in the work.) Do not remove jammed or cut off pieces until the saw is turned off, unplugged and the blade has stopped.
- Maintain proper adjustment of blade tension, blade guides and thrust bearings.
- Adjust upper guide to just clear workpiece.
- Hold workpiece firmly against table.
- DIRECTION OF FEED: Feed work into a blade or cutter against the direction of rotation of the blade or cutter only.

WARNING: The operation of any power tool can result in foreign objects being thrown into the eyes, which can result in severe eye damage. Always wear safety goggles complying with United States ANSI Z87.1 (shown on package) before commencing power tool operation. Safety goggles are available through your Sears catalog.

UNPACKING

Check for shipping damage. If damage has occurred, a claim must be filed with carrier. Check for completeness. Immediately report missing parts to dealer.

Model 351.224010 14" band saw is shipped complete in one box. The band saw comes assembled as one unit. Additional parts which need to be fastened to the saw should be located and accounted for before assembling (see Figure 1).

- A Main Machine (1)
- B Rip Fence (1)
- C Table (1)
- D Guide Rail (1)
- E Cabinet Stand Assembly (1)
- F Owner's Manual (1)
- G Rip Fence Carrier (1)
- H Upper Table Trunnion Assembly (1)
- I Bag of Loose Parts (1)

Parts bag includes: 2½" Dust port (1), Hex socket head cap screw M6x12 (2), Washer M6 (2), Blade tension knob (1), Crank handle (1), Hex nut M6 (1), Hex bolt M8x45 (1), Hex nut M8 (1), Wing nut M6 (1), Tube (1), Washer M6 (1), Hex socket head cap screw M6x45 (1), Tool holder (1), Pan head screw M5x10 (2), M3 Hex "L" wrench (1), M4 Hex "L" wrench (1), M5 Hex "L" wrench (1), Fence adjusting knob (1), Carriage bolt M8x50 (1), Bolt guide (1), Washer M8 (1), Wing nut M8 (1), Carriage bolt M6x40 (2), Washer M6 (2), Washer M6 (2), Knurled nut M6 (2), Wing screw M8 (4), Washer M8 (4), Hex bolt M8x16 (4), Lock washer M8 (4).




Figure 1 - Unpacking Band Saw

IMPORTANT: Table is coated with a protectant. To ensure proper fit and operation, remove coating. Coating is easily removed with mild solvents, such as mineral spirits, and a soft cloth. Avoid getting solution on paint or any of the rubber or plastic parts. Solvents may deteriorate these finishes. Use soap and water on paint, plastic or rubber components. After cleaning, cover all exposed metal surfaces with a light coating of oil. Paste wax is recommended for table top.

WARNING: Never use highly volatile solvents. Non flammable solvents are recommended to avoid possible fire hazard.

ASSEMBLY

CAUTION: Do not attempt assembly if parts are missing. Use this manual to order replacement parts.

The machine is supplied partly assembled. Prior to use, the following items have to be installed: Cabinet stand, 2½" dust port, table, rip fence, blade tension knob, tool holder, and crank handle.

WARNING: To avoid injury, do not attempt to run or use this machine until all parts are assembled and working properly.

ASSEMBLE THE STAND

Refer to Figure 34, page 15.

- Check contents against the parts list.
- Locate back panel and right and left end panels onto the base panel, secure using hex bolts and washers.

- Fasten the right and left end panels to the back panel, secure using hex bolts and washers.
- Fasten the front bracing member on to the right and left end panels assemble using hex bolts and washers. Fasten the shelf on the right and left end panels using remaining hex bolts and washers.
- Fit the door on to the end panel.
- With assistance lift bandsaw and carefully position in place on top of workstand.
- Fix in position using hex bolts, through washer, cabinet stand, washer, hex nut, bandsaw and lock washer then secure on upper side with hex nut. Repeat procedure for all four corners before tightening fully.

WARNING: To Avoid back injury, get help lifting the band saw. Bend your knees, lift with your legs, not your back.

ATTACH 2½" DUST PORT

Refer to Figure 2.

- Assemble the 2½" dust port to the band saw frame with hex socket head cap screw and washer. Place the 2½" dust port on to the side of the band saw frame.
- Locate two hex socket head cap screws and two washers from the bag of loose parts. Mount the dust port to the band saw frame and install a hex socket head cap screw with washer in each hole, then tighten with M5 hex "L" wrench (see Figure 2).




Figure 2 - Attach 2½" Dust Port

ASSEMBLE TABLE TRUNNION

- Assemble the upper table trunnion to the lower table trunnion with carriage bolt, glide piece, washer and wing nut. Place the table on to the upper table trunnion, taking care when passing the saw blade through the slot of the table (see Figure 3).




Figure 3 - Assemble Table Trunnion

- Locate four hex bolts and four lock washers from the bag of loose parts. Mount the table to the upper table trunnion and install a bolt with washer in each hole, and then tighten with adjustable wrench.

CENTERING THE TABLE

- Loosen the four hex bolts mounting the table to the upper table trunnion (see Figure 4).




Figure 4 - Hex Bolts for Trunnion

- Move the table sideways as required, until the saw blade runs through the center of the table insert.
- If moving the upper table trunnion is not enough to center the table, loosen the four flange nuts holding the lower table trunnion and move the table sideways to place the table in the center.
- Re-tighten hex bolts for trunnion and flange nuts, recheck the saw blade position.

SETTING TABLE SQUARE TO SAW BLADE ON RIGHT AND LEFT POSITION

Loosen the knob on the lower table trunnion and place a suitably sized square against the saw blade on right and left position. If the table requires adjustment, proceed as follows:

- Using a wrench, release the hex nut on the frame (see Figure 5).
- Place the wrench on the hex bolt and adjust until the table square to the saw blade (see Figure 5).




Figure 5 - Square Table Right and Left

- Tighten the hex nut and recheck the saw blade and the table for squareness.
- Lock the table into position and check that the indicator reads zero degree on the side of lower table trunnion.

- Loosen the screw securing the indicator and reset if necessary to give zero degree reading (see Figure 6).




Figure 6 - Set Indicator to Zero

SETTING TABLE SQUARE FRONT AND BACK OF BLADE

Place a suitably sized square against the saw blade on back and forth position. If the table requires adjustment, proceed as follows:

- Using a wrench, release the flange nut on the lower table trunnion (see Figure 7).
- Place the M5 Hex "L" wrench on the hex socket set screw and adjust until the table is square to the saw blade on the front and back position (see Figure 7).




Figure 7 - Square Table Back and Front

- Tighten the flange nut and recheck the saw blade and the table for squareness.

FASTEN GUIDE RAIL

- Fasten the guide rail with four each wing screw and washer to the table. Use the hex socket head cap screw, washer and wing nut for correcting the working table flatness (see Figure 8).



Figure 8 - Fasten Guide Rail

ASSEMBLE AND INSTALL RIP FENCE

Refer to Figures 9 and 10.

- To assemble the rip fence, take the fence carrier (A) and attach it to the guide rail (B) using the M8x50 carriage bolt (C) and the wing nut (D).
- Fit the fence (E) to the fence carrier with the two knurled nuts (F) and M6x40 carriage bolts (G) and use the fence adjusting knob (H) for adjustment and to lock in position (see Figure 9).




Figure 9 - Rip Fence Diagram

The rip fence on this band saw can be used on either side of the blade by fixing the fence to the appropriate side of the fence carrier (see Figure 10).




Figure 10- Rip Fence

INSTALL BLADE TENSION KNOB

- Place the blade tension knob on to the blade tensioner (see Figure 11).




Figure 11- Install Blade Tension Knob

MOUNT BAND SAW TO STAND

- To ensure sufficient upright stability of the machine it should be bolted to the stand (See the previous instruction how to place the machine on to the stand). For this purpose 6mm mounting holes are provided in the machine's base (see Figure 12).




Figure 12 - 6mm Mounting Holes

USE SUITABLE DUST COLLECTOR

- The band saw has a 2½" dust port and 4" dust port included (see Figure 13). It is recommended that when in use, the band saw is connected to a suitable dust collector.




Figure 13 - Dust Ports

MOUNT TOOL HOLDER

- Assemble the tool holder to the column of the band saw with two pan head screws. Locate two pan head screws from the bag of loose parts. Mount the tool holder to the column and install a pan head screw in each hole, and then tighten with Phillips screwdriver (see Figure 14).




Figure 14- Mount Tool Holder

INSTALL CRANK HANDLE

- Attach the crank handle to the belt tension crank arm with the M6 hex nut (see Figure 15).




Figure 15- Install Crank Handle




Figure 16 - Know Your Band Saw

INSTALLATION

MOTOR

The band saw is supplied with a 1 HP motor. The 120 Volt AC motor has the following specifications:

Horsepower	1
Voltage	120/240
Amperes.....	11/5.5
Hertz	60
Phase.....	Single
RPM.....	1720

WARNING: All electrical connections must be performed by a qualified electrician.

ELECTRICAL CONNECTIONS

WARNING: Make sure unit is off and disconnected from power source any time wiring is inspected.

POWER SOURCE

Band Saw is prewired for 120 volt, 60 HZ power source. See figure wiring schematic on page 8.

The motor is designed for operation on the voltage and frequency specified. Normal loads will be handled safely on voltages not more than 10% above or below the specified voltage.

Running the unit on voltages which are not within the range may cause overheating and motor burn-out.

Heavy loads require that the voltage at motor terminals be no less than the voltage specified. Power supply to the motor is controlled by a single pole toggle switch.

GROUNDING INSTRUCTIONS

WARNING: Improper connection of equipment grounding conductor can result in the risk of electrical shock. Equipment should be grounded while in use to protect operator from electrical shock.

- Check with a qualified electrician if grounding instructions are not understood or if in doubt as to whether the tool is properly grounded.

This tool is equipped with an approved 3-conductor cord rated at 150V and a three prong grounding type plug (see Figure 17) for your protection against shock hazards.

- Grounding plug should be plugged directly into a properly installed and grounded 3-prong grounding type receptacle, as shown (Figure 17).




Figure 17 - 3-Prong Receptacle

- Do not remove or alter grounding prong in any manner. In the event of a malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electrical shock.

WARNING: Do not permit fingers to touch the terminals of plug when installing or removing from outlet.

- Plug must be plugged into matching outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. Do not modify plug provided. If it will not fit in outlet, have proper outlet installed by a qualified electrician.
- Inspect tool cords periodically, and if damaged, have repaired by an authorized service facility.
- Green (or green and yellow) conductor in cord is the grounding wire. If repair or replacement of the electric cord or plug is necessary, do not connect the green (or green and yellow) wire to a live terminal.

Where a 2-prong wall receptacle is encountered, it must be replaced with a properly grounded 3-prong receptacle installed in accordance with National Electric Code and local codes and ordinances.

WARNING: This work should be performed by a qualified electrician.

A temporary 3-prong to 2-prong grounding adapter (see Figure 18) is available for connecting plugs to a two pole outlet if it is properly grounded.




Figure 18 - 2-Prong Receptacle with Adapter

- Do not use a 3-prong to 2-prong grounding adapter unless permitted by local and national codes and ordinances. (A 3-prong to 2-prong grounding adapter is not permitted in Canada.) Where permitted, the rigid green tab or terminal on the side of the adapter must be securely connected to a permanent electrical ground such as a properly grounded water pipe, a properly grounded outlet box or a properly grounded wire system.

Many cover plate screws, water pipes and outlet boxes are not properly grounded. To ensure proper ground, grounding means must be tested by a qualified electrician.

240 VOLT OPERATION

- To use the band saw with a 240V, single-phase power supply, have a qualified electrician attach a 230 volt, 20/30A 3-prong plug onto band saw line cord and install the proper connectors and receptacles to power supply.
- See wiring diagram for motor wiring instructions.

EXTENSION CORDS

- The use of any extension cord will cause some drop in voltage and loss of power.
- Wires of the extension cord must be of sufficient size to carry the current and maintain adequate voltage.
- Use the table to determine the minimum wire size (A.W.G.) extension cord.
- Use only 3-wire extension cords having 3-prong grounding type plugs and 3-pole receptacles which accept the tool plug.
- If the extension cord is worn, cut, or damaged in any way, replace it immediately.

EXTENSION CORD LENGTH (120 VOLT)

Wire Size	A.W.G.
Up to 50 ft.	16


NOTE: Using extension cords over 50 ft. long is not recommended.

EXTENSION CORD LENGTH (240 VOLT)


Wire Size	A.W.G.
Up to 50 ft.	18

NOTE: Using extension cords over 50 ft. long is not recommended.


WARNING: This machine must be grounded. To avoid electrocution or fire, any repairs to electrical system should be done only by a qualified electrician, using genuine replacement parts.



120V Electrical Schematic



120V Lamp Electrical Schematic



240V Electrical Schematic

OPERATION

The Craftsman 14" Band Saw features welded steel frame construction and a solid cast iron table surface to insure durability. It is designed for cutting hard and soft woods, as well as nonferrous metals and plastics. Saw includes stand and rip fence. A quick tensioning and release handle makes changing the blade speed quick and easy. Saw also features 2½" and 4" dust collection ports, blade tensioning window and work lamp.

SPECIFICATIONS

Depth of throat at 90°	13½"
Maximum depth of cut at 90°	8"
Table size	15¾" x 21¾"
Table tilt	0° to 45°

Wheel diameter	14"
Blade length	99¾"
Blade width	⅛ - ⅜"
Blade speed	1620/3340 FPM
Overall dimensions	26 x 34 x 67"
Weight	214 lbs
Shipping weight	224 lbs
Dust collection port (2)	2½" and 4"

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: Always observe the following safety precautions.

- Whenever adjusting or replacing any parts on the band saw turn, switch off and remove plug from power source.
- Make sure the blade guides are positioned correctly.
- Use the appropriate blade for the workpiece that is being cut.
- Use a sharp blade. Replace dull blades or blades which are missing teeth.
- Make sure the blade is tensioned properly and going in the right direction.
- Use the proper blade speed for the work.
- For optimum performance, do not stall the motor or reduce the speed. Use the proper feed pressure.
- Secure the workpiece in a stable position.
- Check that all guards are attached.
- After turning the switch on, let the blade come to full speed.
- Keep hands away from the blade and all moving parts.
- Always wear eye protection or face shield.
- Always stop the band saw before removing scrap pieces from table.
- Never attempt to saw stock that does not have a flat surface, unless a suitable support is used.
- Always hold material firmly and feed it into the blade at a moderate speed.
- Always turn off the machine if the material is to be backed out of an uncompleted cut.
- Make sure that the blade tension and blade tracking are properly adjusted.
- Make "relief" cuts before cutting long curves.
- Release blade tension when the saw will not be used for a long period of time.

ON/OFF SWITCH

Refer to Figure 19, page 9.

WARNING: Before starting check if any part of your band saw is missing, malfunctioning, has been damaged or broken; such as the motor switch, or other operation control, a safety device or the power cord, turn the band saw off and unplug it until the particular part is properly repaired or replaced.

The ON/OFF switch is located on the left front of the saw column. To turn saw ON, pull the switch to the up position. To turn saw OFF, push the switch to the down position.

The saw can be locked from unauthorized use by locking the switch. To lock the switch:

- Turn the switch to OFF position and disconnect saw from power source.
- Pull the key out. The switch cannot be turned on with the key removed.

NOTE: Should the key be removed from the switch at the ON position, the switch can be turned off but cannot be turned on again.

- To replace key, slide key into the slot on switch until it snaps.




Figure 19 - ON/OFF Switch

ADJUSTMENTS

The blade tracking, tension and blade guides have been properly adjusted at the factory. However, the adjustments may change while the saw is in transit.

- It is recommended to verify these adjustments before operating saw.

ADJUSTING THE BLADE TENSION

- To loosen the tension of the blade, turn the blade tension knob counter clockwise and the tension indicator will be lower. To tighten the tension of the blade, turn the tension knob clockwise, and the tension indicator will rise (see Figure 20).




Figure 20 - Adjust Blade Tension

CHANGING AND ADJUSTING THE SAW BLADE

Refer to Figure 21.

This band saw is factory-equipped with a general-purpose wood cutting blade. The saw blade is set prior to delivery. To change the saw blade, the following procedure must be followed:

WARNING: To avoid injury from unexpected starting, whenever changing the saw blade or carrying out adjustments, switch the band saw off and remove the

power cord from the main outlet. To avoid injury to hands when handling the saw blade, wear gloves whenever necessary.

- Remove the rip fence, the guide rail, the wing nut and screw from the table.
- Open the upper and lower doors by turning the door locking knobs.
- Loosen the blade tension by turning the blade tension knob on the top of the upper wheel housing counterclockwise until the saw blade has slackened (viewed from above). (See Figure 21.)




Figure 21 - Adjust Blade Tension

- Remove the saw blade from the upper and lower wheels.
- When fitting the new saw blade ensure the blade teeth are pointing downwards and towards you at the position where the saw blade passes through the table.
- Re-tension the new saw blade and check the saw blade tracking by turning the upper wheel by hand. The saw blade should run in the center of the band saw wheels.
- If needed adjust the tracking of the saw blade, follow the procedures for TRACKING THE SAW BLADE
- Replace the rip fence, the guide rail, the wing nut and screw to the table.
- Close the upper and lower doors by turning the door locking knobs before reconnecting the power supply.

TRACKING THE SAW BLADE

Set the tracking of the saw blade before setting the blade guides.

Once the saw blade is installed and tensioned, track the saw blade by adjusting the tracking knob by hand (see Figure 22). The saw blade should run in the center of the band saw wheels. When the correct adjustment is achieved lock the tracking knob with the locking knob.




Figure 22 - Tracking the Saw Blade

SETTING THE CUTTING HEIGHT

- The upper blade guide should be set as close as practical against the workpiece.
- To adjust this height, loosen the locking knob at the side of the upper wheel housing (see Figure 23).




Figure 23 - Setting Cutting Depth

- Set the blade guide to the required height by turning the guide post adjusting knob.
- Tighten the locking knob after setting.

ADJUSTING THE BLADE GUIDES

Refer to Figures 24, 25 and 26.

The Upper Blade Guide

- To adjust the upper blade guides, first position the right and left roller guides relative to the blade by loosening the lock nut (see Figure 24) and moving the guide carrier until both roller guides are approximately $\frac{1}{16}$ " behind the gullets of the saw blade.
- Set both roller guides to within $\frac{1}{32}$ " of the saw blade by releasing the guide adjusting screw (see Figure 24) on each side of the saw blade through turning the micro-adjusting knobs. Do not set the roller guides too close as this will adversely affect the life of the saw blade.




Figure 24 - Adjusting Blade Guides

- Adjust the rear roller guide to be just clear of the back of the saw blade releasing the guide adjusting screw (see Figure 25) through turning the micro-adjusting knob.
- When the correct adjustment is reached, lock the roller guide in position with the guide adjusting screw (see Figure 25).




Figure 25 - Adjusting Blade Guides

The Lower Blade Guide

- To adjust the lower blade guides, first position the right and left roller guides relative to the blade by loosening the lock nut (see Figure 26) and moving the guide carrier until both roller guides are approximately $\frac{1}{16}$ " behind the gullets of the saw blade.
- Set both roller guides to within $\frac{1}{32}$ " of the saw blade by releasing the guide adjusting screw (see Figure 26) through turning the micro-adjusting knobs on each side of the saw blade. Do not set the roller guides too close as this will adversely affect the life of the saw blade.
- Adjust the rear roller guide to be just clear of the back of the saw blade by unlocking the guide adjusting screw (see Figure 26) through turning the micro-adjusting screw.
- When the correct adjustment is reached, lock the roller guides in position with the guide adjusting screws (see Figure 26).




Figure 26 - Adjusting Blade Guides

ТИЛТИНГ ТЕБЛ

Refer to Figure 27.

For bevel cuts, the table tilts 0 through 45 degrees.

- To tilt the table, loosen the wing nut on the table trunnion, set the table to the required angle and tighten the wing nut again (see Figure 27).




Figure 27 - Tilting the Table

- It is recommended to verify the correct angle setting using an angle guide, or by making trial cuts in scrap wood. Adjust the indicator accordingly by using a Phillips head screwdriver.

FENCE ADJUSTMENT

Refer to Figures 28 and 29.

- Vertical alignment of the rip fence is made by adjusting the two knurled nuts and the fence adjusting knob.




Figure 28 - Fence Adjustment

The fence should be adjusted vertically with a suitable square placed on the table surface.

- Horizontal alignment of the rip fence is made by adjusting the two knurled nuts and the fence adjusting knob.

The fence should be aligned with the table slots along its length (see Figure 29).




Figure 29 - Fence Adjustment

ADJUSTING THE RIP FENCE GUIDE SCALE

- To adjust the rip fence scale loosen the four wing screws below the table and move the scale and the guide rail sideways to adjust. Re-tighten the wing screws when the adjustment is correct (see Figure 30).




Figure 30 - Rip Fence Scale

The adjustment may be checked by setting the rip fence to a thickness and cutting a test piece. When the adjustment is correct the thickness of the test piece will correspond with the rip fence scale setting.

CHANGING THE BLADE SPEED

Refer to Figures 31, 32 and 33.

This band saw has two blade speeds; 1620 feet/min for hardwoods, some plastics and certain nonferrous metals and 3340 feet/min. for all other timber.

The lower bandwheel has two, integral, multi-vee form pulleys and the motor shaft has a twin multi-vee form pulley.

The drive belt passes around the bandwheel pulley, the motor pulley and the tension wheel. The belt tension is released and applied by using the cranked handle. This moves the tension wheel and allows the speed to be changed (see Figure 31).




Figure 31 - Changing the Blade Speed

Before changing the speed always make sure the machine has been unplugged from the electrical supply.

For the high speed 3340 ft/min, the belt should be fitted to the rear pulley on both the motor and bandwheel (see Figure 32).




Figure 32 - Changing the Blade Speed

For the low speed 1620 ft/min, the belt should be fitted to the front pulley on both the motor and bandwheel (see Figure 33).




Figure 33 - Changing the Blade Speed

BLADE SELECTION

- Blades vary depending on type of material, size of workpiece and type of cut that is being performed.
- Characteristics which make blades different are width, thickness and pitch.

BLADE WIDTH

- Width of blade describes distance from tip of a tooth to back of blade.
- Width of blade affects rigidity of blade. A wider blade wanders less and produces a straighter cut.
- Width of blade also limits the smallest radius which can be cut. A $\frac{1}{4}$ " wide blade can cut about a $\frac{1}{2}$ " radius.

BLADE THICKNESS

- Blade thickness describes the distance between sides of blade. A thicker blade has more rigidity and stronger teeth.
- A narrow thick blade is used to cut curves while a wide thin blade is used to make long, straight cuts.

BLADE PITCH

- Pitch describes number of teeth per inch or tooth size. A blade with more teeth per inch produces a smoother cut.
- The type of material being cut determines number of teeth which should be in contact with work.
- For soft materials, the proper blade has between 6 to 8 teeth per inch.
- When cutting hard materials, where shocking is more detrimental, use a blade with 8 to 12 teeth per inch.
- There should always be at least three teeth in contact with cut to avoid shocking blade.
- Blade shocking occurs when pitch is too large and blade tooth encounters too much material. This can strip teeth from blade.
- Blade manufacturers are prepared to supply information about blades for specific applications.

TYPE OF CUT

- Contour cutting is done by guiding workpiece free-handed to produce curved shapes.
- Beveled cutting is done by tilting saw table and using proper work guide method.
- Regardless of which work guiding method is used, a workpiece which overhangs table by more than 5" needs proper support.

CONTOUR SAWING

- When contour sawing, use both hands to keep workpiece flat against table and guided along desired path.
- Avoid positioning hands in line with blade. If hands slip, they could contact blade.
- Try to stand to front of the saw and use hands over the portion of table which is to right of blade and before cut.

- Cut small corners by sawing around them. Saw to remove scrap until desired shape is obtained.

BEVEL CUTTING

Refer to Figure 27, page 10.

Perform bevel cutting by tilting table to desired degree.

- Unlock table by loosening wing nut located on the backside of the unit.
- Tilt table to desired position.
- Lock table in position by tightening wing nut.

MITER GAUGE

- Use miter gauge (optional accessory) for securing and holding workpiece at desired angle to produce angled cuts. Use scale to adjust gauge to desired angle.

WARNING: Never use miter gauge and rip fence at the same time. The blade might bind in the workpiece. Operator could be injured and/or workpiece could be damaged.

BLADE CLEANING BRUSH

Refer to Figure 35, page 16.

- Make sure that brush (Key No. 74) is in contact with blade to properly remove foreign particles from drive wheel.

MAINTENANCE

Refer to Figure 35, page 16.

Steps required to keep the saw in optimum operating condition have been described under "Operating Instructions." The Safety Precautions should be performed before operation.

For proper maintenance:

- Keep saw clean and dry. Sweep off spots where chips have collected.
- Lubricate the unpainted surfaces with a light application of medium consistency machine oil to prevent corrosion after cleaning.
- Replace dull blades and blades from which teeth have been stripped. A clean saw with a sharp blade will yield the best cut.
- Internal parts of the band saw have been completely lubricated at the factory and do not need to be relubricated.

WARNING: Make certain that the saw is disconnected from the power source before attempting to service or remove any component.

WARNING: Any attempt to repair the motor may create a hazard unless repair is done by qualified service technician.

Repair service is available at your nearest Sears Store.

CHANGING THE DRIVE BELT


- Release the saw blade tension by turning the blade tension knob on the top of band saw counterclockwise.
- Released the belt tension by using the crank handle.
- Using C-clip pliers (not provided) remove the retaining ring from the center of the lower wheel.
- Carefully slide the lower wheel forward and at the same time release the saw blade from this wheel.
- Remove the old drive belt and fit the new belt. (ensure ribs in drive belt are seated correctly before reassembling and tensioning the drive belt).
- Follow procedures for CHANGING AND ADJUSTING THE SAW BLADE & TRACKING THE SAW BLADE, before restoring power to the band saw and setting up for use.

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE(S)	CORRECTIVE ACTION
The machine does not work when switched on.	1. No power supply. 2. Defective switch. 3. Defective motor.	1. Check the cable for breakage. 2. Replace the lock switch. 3. Defective motor.
The saw blade does not move with the motor running.	1. The blade tension knob has not been tightened. 2. The blade has come off one of the wheels. 3. The saw blade has broken. 4. The drive belt has snapped.	1. Switch off the motor, tighten the blade tension knob. 2. Open the doors and check 3. Replace the blade. 4. Replace the belt.
The saw blade does not cut in a straight line.	1. Rip fence for cutting not used. 2. Feed rate too fast. 3. The blade teeth are dull or damaged. 4. Blade guides not suitably adjusted.	1. Use a rip fence. 2. Put light pressure on the workpiece. Make sure the saw blade does not bend. 3. Try a new saw blade. 4. Adjust the blade guides (see OPERATION instructions).
The saw blade does not cut, or cuts very slowly.	1. The teeth are dull, caused by cutting hard material or long use. 2. The saw blade was fitted the wrong way on the band saw.	1. Replace the saw blade, use a 6 T.P.I. saw blade for wood and soft material. Use a 14 T.P.I. saw blade for harder materials. A 14 T.P.I. saw blade always cuts slower due to the finer teeth and the slower cutting performance. 2. Fit the saw blade correctly.
Sawdust builds up inside the machine.	This is normal	Clean the machine regularly. Open the doors and remove the sawdust with a vacuum cleaner.
Sawdust inside the motor housing.	This is normal	Clean the ventilating slots of the motor with a vacuum cleaner. From time to time remove the sawdust to prevent it from being drawn into the housing.
The machine does not cut at 45 or 90 degrees.	1. The table is not at right angles to the blade. 2. The saw blade is dull or too much pressure was put on the workpiece.	1. Adjust the table. 2. Replace the saw blade or put less pressure on the workpiece.
The saw blade cannot be properly positioned on the wheels.	1. The wheels are not in alignment or defective bearing. 2. The blade tracking knob hasn't been properly adjusted. 3. Inferior saw blade.	1. Replace bearing. 2. Adjust the blade tracking knob (See OPERATION instructions). 3. Replace the saw blade.

Model 351.224010

Figure 34 - Replacement Parts Illustration for Stand




REPLACEMENT PARTS LIST FOR SWITCH

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	29369.00	Door	1
2	29380.00	Left End Panel	1
3	29396.00	Front Bracing Member	1
4	29397.00	Base Panel	1
5	29400.00	Right End Panel	1
6	29403.00	Back Panel	1
7	29407.00	Front Angle Bar	1
8	29413.00	Rear Angle Bar	1
9	29438.00	Shelf	1
10	STD522520	Hex Bolt 1/4"x20"x 2"	4
11	STD523106	Hex Bolt 1/4"x20"x 7/8"	24
12	STD541025	Hex Nut 1/4"	32
13	STD863408	Pan Head Screw M4x8*	4
14	STD843407	Lock Nut M4*	4
15	STD851006	Washer M6*	32
16	STD852006	Lock Washer M6*	4
17	29495.00	Bushing	2

* Standard hardware item available locally.

Model 351.224010

Figure 35 - Replacement Parts Illustration



REPLACEMENT PARTS LIST FOR BAND SAW

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	29368.00	Door Locking Knob Cap
2	STD833040	Hex Bolt M6x40*
3	29389.00	Door Locking Knob Body
4	STD840610	Hex Nut M6*
5	29399.00	Slotted Insert
6	29402.00	Special Spring Washer
7	29405.00	Lock Housing
8	29409.00	Washer
9	29325.00	Rivet 4x8
10	29441.00	Upper Door
11	29444.00	Leaf Spring
12	29448.00	Special Nut M22
13	29328.00	Tongue Lock
14	STD852006	Spring Washer M6*
15	STD843610	Lock Nut M6*
16	29465.00	Saw Blade
17	03052.00	Retaining Ring 17
18	29513.00	Ball Bearing 80203
19	03878.00	Retaining Ring 40
20	29546.00	Upper Wheel
21	29553.00	Tire
22	29556.00	Upper Bearing Bolt
23	29560.00	Wheel Carrier Bracket
24	STD852016	Spring Washer M16*
25	STD841620	Hex Nut M16*
26	29563.00	Adjusting Screw
27	29569.00	Blade Tension Indicator
28	29573.00	Spring
29	29580.00	Star Lock
30	29583.00	Mount Shaft
31	29584.00	Cable With Plug
32	29585.00	Blade Tensioner

* Standard hardware item available locally.

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
33	STD851008	Washer M8*
34	29587.00	Tension Bracket
35	29429.00	Flange Nut M8
36	29597.00	Blade Tensioner
37	STD863420	Pan Head Screw M4x20*
38	29598.00	Switch
39	STD863408	Pan Head Screw M4x8*
40	STD851004	Washer M4*
41	STD852004	Lock Washer M4*
42	29599.00	Tool Holder
43	STD863510	Pan Head Screw M5x10*
44	29600.00	Bushing Ring
45	N/A	Frame
46	29601.00	Top Plug
47	29602.00	Roll Pin 5x18
48	29603.00	Blade Tension Knob
49	STD835016	Hex. Bolt M8x16*
50	STD851008	Washer M8*
51	29350.00	Knob
52	STD840810	Hex Nut M8*
53	29604.00	Blade Tracking Knob Body
54	STD835070	Hex Bolt M8x70*
55	29605.00	Blade Tracking Cap
56	29606.00	Working Light
57	29607.00	Adjusting Knob Cap
58	29608.00	Adjusting Knob Body
59	29609.00	Tube
60	29480.00	Rivet 3x7
61	29481.00	Clear Window
62	STD833016	Hex Bolt M6x16*
63	29611.00	Guide Bracket
64	STD852006	Lock Washer M6*

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
65	STD840610	Hex Nut M6*
66	29612.00	Spring Washer
67	STD842025	Hex Nut M20*
68	29613.00	Gear
69	STD851006	Washer M6*
70	STD843610	Lock Nut M6*
71	29429.00	Flange Nut M8
72	29614.00	Tube
73	29434.00	Rubber Tube
74	29488.00	Brush
75	29489.00	Carriage Bolt M8x100
76	29617.00	Motor
77	29618.00	Motor Cable
78	STD833020	Hex Bolt M6x20*
79	STD840610	Hex Nut M6*
80	29619.00	Lower Bearing Bolt
81	29493.00	Dust Port 4"
82	29494.00	Dust Port 2-1/2"
83	STD870612	Socket Head Bolt M6x12*
84	STD852006	Spring Washer M6*
85	STD833016	Hex Bolt M6x16*
86	00351.00	Set Screw M6x10
87	29496.00	Motor Pulley
88	29497.00	Sliding Shaft
89	STD315511	6001ZZ Bearing*
90	06131.00	Retaining Ring 28
91	29500.00	Tension Wheel
92	00519.00	Retaining Ring 12
93	29502.00	Drive Belt
94	29503.00	Special Hex Nut
95	03052.00	Retaining Ring 17
96	29631.00	Bearing 80203

Replacement Parts List continued on next page.

REPLACEMENT PARTS LIST FOR BAND SAW (CONTINUED)

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
97	03838.00	Retaining Ring 40
98	29553.00	Tire
99	29634.00	Lower Wheel
100	03052.00	Retaining Ring 17
101	STD861213	Tapping Screw ST3.5x13*
102	29510.00	Rack
103	29637.00	Blade Guide
104	29638.00	Slider
105	29348.00	Carriage Bolt M8x20
106	29639.00	Bolt Guide
107	29350.00	Knob
108	29515.00	Guide Adjusting Screw
109	29516.00	Micro-Adjusting Knob
110	29517.00	O-ring
111	STD851005	Washer M5*
112	29518.00	Long Tube
113	STD315486	608ZZ Bearing*
114	29520.00	Tube
115	29392.00	Guide Adjusting Screw
116	29522.00	Upper Guide Body
117	STD523108	Hex Bolt 5/16"x7/8"**
118	29523.00	Special Washer
119	STD870810	Hex Socket Head Screw M8x10*
120	STD541031	Hex Nut 5/16"**
121	STD851008	Washer M8*
122	29524.00	Upper Guide Mount
123	29525.00	Short Tube
124	29526.00	Bearing Mount Cylinder w/Thread
125	29527.00	Upper Guide Shaft
126	29528.00	Micro-adjusting Knob Bracket, right
127	29529.00	Micro-adjusting Knob Bracket, left
128	STD863405	Pan Head Screw M4x5*

* Standard hardware item available locally.

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
129	29530.00	Micro-adjusting Knob Bracket, rear
130	29531.00	Bearing Mount Cylinder w/Thread
131	29532.00	Crank Handle
132	STD840610	Hex Nut M6*
133	29655.00	Belt Tension Crank Arm
134	STD851010	Washer M10*
135	29534.00	Set Collar
136	29535.00	Set Screw M5x8
137	29536.00	Table Insert
138	29537.00	Table
139	STD840812	Hex Nut M8*
140	STD835050	Hex Bolt M8x50*
141	STD870640	Socket Head Bolt M6x40*
142	STD851006	Washer M6*
143	29538.00	Tube
144	29345.00	Knob
145	29660.00	Guide Rail
146	STD851008	Washer M8*
147	29540.00	Wing Screw M8
148	29541.00	Fence
149	29542.00	Carriage Bolt M6x40
150	STD851006	Washer M6*
151	29543.00	Knurled Nut M6
152	STD840610	Hex Nut M6*
153	29663.00	Fence Adjusting Knob Body
154	29664.00	Fence Adjusting Knob Cap
155	STD833040	Hex Bolt M6x40*
156	29333.00	Carriage Bolt M8x50
157	29547.00	Bolt Guide
158	STD861295	Tapping Screw 3.5x9.5*
159	29548.00	Indicator
160	29549.00	Rip fence Carrier

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
161	STD851008	Washer M8*
162	29350.00	Knob
163	STD863406	Pan Head Screw M4x6*
164	29550.00	Lower Blade Guard
165	29551.00	Lower Guide Body
166	29552.00	Micro-adjust Knob Bracket, rear
167	STD851004	Washer M4*
168	STD863405	Pan Head Screw M4x5*
169	00351.00	Hex Socket Set Screw M6x10
170	29554.00	Bearing Mount Cylinder w/Thread
171	29555.00	Long Tube
172	29517.00	O-ring
173	29557.00	Micro-adjusting Knob
174	STD851005	Washer M5*
175	STD315486	608ZZ Bearing*
176	29559.00	Tube
177	29515.00	Guide Adjusting Screw
178	29675.00	Bearing Mount Cylinder
179	29562.00	Lower Guide Shaft
180	00351.00	Hex Socket Set Screw M6x10
181	STD843610	Lock Nut M6*
182	STD851006	Washer M6*
183	29564.00	Lower Guide Mount
184	STD840610	Hex Nut M6*
185	05224.00	Hex Socket Set Screw M6x35
186	29566.00	Micro-adjusting Knob
187	STD863405	Pan Head Screw M4x5*
188	29567.00	Micro-adjusting Knob Bracket, rear
189	29568.00	Lower Guide Mount Seat
190	STD851006	Washer M6*
191	STD833035	Hex Bolt M6x35*
192	STD843610	Lock Nut M6*

Replacement Parts List continued on next page.

REPLACEMENT PARTS LIST FOR BAND SAW (CONTINUED)

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
193	STD852006	Spring Washer M6*
194	29328.00	Tongue Lock
195	29570.00	Special Nut M22
196	29571.00	Leaf Spring
197	29683.00	Lower Door
198	29325.00	Rivet 4x8
199	29574.00	Washer
200	29575.00	Lock Housing
201	29576.00	Special Spring Washer
202	29577.00	Slotted Insert
203	STD840610	Hex Nut M6*

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
204	29578.00	Door Locking Knob Body
205	STD833040	Hex Bolt M6x40*
206	29579.00	Door Lock Knob Cap
207	29333.00	Carriage Bolt M8x50
208	29581.00	Glide Piece
209	29582.00	Upper Table Trunnion
210	STD861295	Tapping Screw ST3.5x9.5*
211	29370.00	Indicator
212	STD852008	Lock Washer M8*
213	STD835016	Hex Bolt M8x15*
214	29429.00	Flange nNut M8

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
215	00351.00	Hex Socket Set Screw M6x10
216	29586.00	Lower Table Trunnion
217	STD851008	Washer M8*
218	STD844812	Wing nNut M8*
219	29348.00	Carriage Bolt M8x20
Δ	29695.00	Owner's Manual
Δ	29589.00	Rip Fence Assembly
Δ	29694.00	Hardware Kit

* Standard hardware item available locally.

Δ Not shown.

Recommended Accessories

Δ	99¾ x ¼" x 14 TPI Flex Back Blade	9-29545
Δ	99¾ x ⅜" x 10 TPI Flex Back Blade	9-29546
Δ	99¾ x ¼" x 6 TPI Skip Tooth Blade	9-29547
Δ	99¾ x ⅜" x 4 TPI Skip Tooth Blade	9-29548
Δ	99¾ x ½" x 3 TPI Hook Tooth Flex Back	9-29549
Δ	99¾ x ⅜" x 2 TPI Hook Tooth Flex Back	9-29550

SIERRA DE BANDA DE 14"

Modelo No.
351.224010

PRECAUCION: Lea y siga todas las Reglas de Seguridad e Instrucciones de Operación antes de utilizar este producto por primera vez.

CONTENIDO

Inglés	2-14
Ilustraciones y Listas de Partes	15-19
Garantía	20
Reglas de Seguridad	20-21
Desempaque	21-22
Montaje	22-24
Instalación	25-26
Operación	26-30
Mantenimiento	30-31
Identificación de Problemas	31

GARANTIA

GARANTIA COMPLETA DE UN AÑO PARA HERRAMIENTA CRAFTSMAN

Si esta herramienta Craftsman fallara por causa de defectos en el material o en la mano de obra en un lapso de un año a partir de la fecha de compra, LLAME al 1-800-4-MY-HOME® PARA SOLICITAR LA REPARACION GRATUITA DEL PRODUCTO (o su reemplazo si no se puede reparar la unidad). Esta garantía no incluye partes fungibles, tales como lámparas, baterías, barrenas o cuchillas.

Si esta herramienta se usa alguna vez para fines comerciales o de alquiler, esta garantía es válida únicamente por 90 días a partir de la fecha de compra.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede usted tener otros derechos que varíen de estado a estado.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179

REGLAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA DE LA PROPOSICION 65: Parte del polvo producido por las operaciones de lijado, serrado, esmerilado y taladrado realizadas con herramientas eléctricas y otras actividades de construcción contiene sustancias químicas que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, malformaciones congénitas u otros daños reproductivos.

Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:

- Plomo proveniente de pinturas con base de plomo.
- Sílice cristalino proveniente de ladrillos, cemento y otro material de mampostería.
- Arsénico y cromo proveniente de madera químicamente tratada.

El riesgo debido a la exposición de estas sustancias químicas depende de la frecuencia con la cual realice este tipo de trabajo. Para reducir la exposición a estas sustancias químicas: trabaje en un área bien ventilada y utilice equipo de seguridad aprobado. Cuando trabaje con este tipo de herramientas, siempre utilice una máscara para la cara o respirador adecuadamente ajustados, aprobados por OSHA/NIOSH.

ADVERTENCIA: Por su propia seguridad, lea todas las instrucciones y precauciones antes de manejar la herramienta.

PRECAUCION: Siempre siga los procedimientos de operación correctos, tal como se definen en este manual, aun cuando esté familiarizado con el uso de ésta o de otras herramientas similares. Recuerde que descuidarse aunque sólo sea por una fracción de segundo puede ocasionarle graves lesiones.

EL OPERADOR DEBE ESTAR PREPARADO PARA EL TRABAJO

- Use ropa apropiada. No use ropa holgada, guantes, corbatas, anillos, pulseras ni otras joyas que puedan atascarse en las partes móviles de la máquina.
- Use una cubierta protectora para el cabello, para sujetar el cabello largo.
- Use zapatos de seguridad con suelas antideslizantes.
- Use gafas de seguridad que cumplan con la norma ANSI Z87.1 de los Estados Unidos. Los anteojos comunes tienen lentes que sólo son resistentes al impacto. **NO** son anteojos de seguridad.
- Use una máscara para la cara o una máscara contra el polvo, si al utilizar la herramienta se produce mucho polvo.
- Esté alerta y piense claramente. Nunca opere herramientas mecánicas cuando esté cansado, intoxicado o bajo la influencia de medicación que produzca somnolencia.

PREPARE EL AREA DE TRABAJO PARA LA TAREA A REALIZAR

- Mantenga el área de trabajo limpia. Las áreas de trabajo desordenadas atraen accidentes.
- No use herramientas mecánicas en ambientes peligrosos. No use herramientas mecánicas en lugares húmedos o mojados. No exponga las herramientas mecánicas a la lluvia.
- El área de trabajo debe estar iluminada adecuadamente.
- Debe haber disponible un receptáculo adecuado para la herramienta. El enchufe de tres puntas se tiene que enchufar directamente en un receptáculo de tres puntas conectado a tierra correctamente.
- Los cordones de extensión deben tener una punta de conexión a tierra y los tres alambres del cordón de extensión deben ser del calibre correcto.
- Mantenga a los visitantes a una distancia prudente del área de trabajo.
- Mantenga a los niños fuera del lugar de trabajo. Haga que su taller sea a prueba de niños. Use candados, interruptores maestros y extraiga las llaves del arrancador para impedir cualquier uso involuntario de las herramientas mecánicas.

SE DEBE DAR MANTENIMIENTO A LA HERRAMIENTA

- Desenchufe siempre la herramienta antes de inspeccionarla.
- Consulte el manual para informarse sobre los procedimientos de mantenimiento y ajuste específicos.
- Mantenga la herramienta lubricada y limpia de modo que funcione de la manera más segura.

- Retire las herramientas de ajuste. Desarrolle el hábito de verificar que hayan sido retiradas las herramientas de ajuste antes de encender la máquina.
- Mantenga todas las partes en buena condición de funcionamiento. Revise el protector u otras piezas para determinar si funcionan correctamente y hacen el trabajo que deben hacer.
- Revise para ver si hay partes dañadas. Verifique el alineamiento de las partes móviles, si hay atascamiento, roturas y montaje o cualquier otra condición que pudiera afectar el funcionamiento de la herramienta.
- Si una protección o cualquier otra parte está dañada, éstas deben repararse correctamente o reemplazarse. No haga reparaciones provisionales (válgame de la lista de piezas incluida para solicitar piezas de reemplazo).

EL OPERADOR DEBE SABER COMO USAR LA HERRAMIENTA

- Use la herramienta correcta para cada trabajo. No fuerce la herramienta ni el accesorio para realizar una tarea para la cual no han sido diseñados.
- Cuando cambie la hoja, desconecte la herramienta.
- Evite que la herramienta se encienda accidentalmente. Cerciórese de que la herramienta esté en la posición "off" (apagado) antes de enchufarla.
- No fuerce la herramienta. Funcionará en la forma más eficaz a la velocidad para la cual se diseñó.
- Mantenga las manos alejadas de las partes móviles y de las superficies cortantes.
- Nunca deje desatendida una herramienta en funcionamiento. Desconéctela y no la abandone hasta que se haya detenido por completo.
- No trate de alcanzar demasiado lejos. Manténgase firme y equilibrado.
- Nunca se coloque de pie sobre la herramienta. Se pueden producir lesiones graves si la herramienta se vuelca o se hace contacto con la hoja en forma accidental.
- Conozca su herramienta. Aprenda a manejar la herramienta, su aplicación y limitaciones específicas.
- Use los accesorios recomendados. Si se usan accesorios incorrectos, puede sufrir lesiones o lesionar a alguien.
- Maneje la pieza de trabajo en forma correcta. Protéjase las manos de posibles lesiones.
- Apague la máquina si se atasca. La hoja se atasca si se introduce muy profundamente en la pieza de trabajo (la fuerza del motor la mantiene trabada en la pieza de trabajo). No quite las piezas atascadas o cortadas hasta que se haya apagado y desconectado la sierra y la hoja se haya detenido.
- Mantenga bien ajustados los siguientes: la tensión de la hoja, las guías de la hoja y los cojinetes de empuje.
- Ajuste la guía superior para que apenas quede separada de la pieza de trabajo.
- Sujete firmemente la pieza de trabajo contra la mesa.
- DIRECCION DE LA ALIMENTACION: Alimente la pieza de trabajo en la hoja o en la cortadora, sólo contra la dirección de rotación de la hoja o cortadora.

ADVERTENCIA: La operación de toda herramienta mecánica puede hacer que salgan arrojados objetos extraños hacia los ojos y les causen graves heridas. Siempre use gafas de seguridad que cumplan con los requisitos de la norma estadounidense ANSI Z87.1 (se indica en el paquete) antes de comenzar a usar la herramienta mecánica. Puede obtener gafas de seguridad a través de su catálogo de Sears.

DESEMPAQUE

Verifique que no hayan ocurrido daños durante el envío. Si hay daños, se deberá presentar un reclamo a la compañía de transporte. Verifique que esté completo. Avise inmediatamente al distribuidor si faltan partes.

La Sierra de Banda de 14", Modelo 351.224010, se envía completa en una caja. La sierra de banda viene armada como una unidad. Será necesario localizar y ver que no falten las partes adicionales que deben montarse en la sierra, antes de instalarlas (véase la Figura 1).

A Máquina principal (1)

B Reborde para aserrar a lo largo (1)

C Mesa (1)

D Riel de guía (1)

E Conjunto de la plataforma armario (1)

F Manual del propietario (1)

G Portador del reborde para aserrar a lo largo (1)

H Conjunto del muñón (soporte giratorio) superior de la mesa (1)

I Bolsa de partes sueltas (1)

La bolsa de partes incluye: Orificio de salida del polvo de 2½" (1), Tornillo de casquete de cabeza hueca hexagonal M6x12 (2), Arandela M6 (2), Manilla de tensión de la hoja (1), Mango de manivela (1), Tuerca hexagonal M6 (1), Perno hexagonal M8x45 (1), Tuerca hexagonal M8 (1), Tuerca de mariposa M6 (1), Tubo (1), Arandela M6 (1), Tornillo de casquete de cabeza hueca hexagonal M6x45 (1), Portaherramientas (1), Tornillo de cabeza de placa M5x10 (2), Llave "L" hexagonal M3 (1), Llave "L" hexagonal M4 (1), Llave "L" hexagonal M5 (1), Manilla de ajuste del reborde (1), Perno de carroaje M8x50 (1), Guía de perno (1), Arandela M8 (1), Tuerca de mariposa M8 (1), Perno de carroaje M6x40 (2), Arandela M6 (2), Arandela M6 (2), Tuerca moleteada M6 (2), Tornillo de mariposa M8 (4), Arandela M8 (4), Perno hexagonal M8x16 (4), Arandela de seguridad M8 (4).




Figura 1 – Desempaque de la Sierra de Banda

IMPORTANTE: La mesa viene revestida con un protector. Para garantizar un ajuste y un funcionamiento correctos, retire dicho revestimiento. Éste se puede eliminar fácilmente usando solventes suaves, tales como esencias minerales, y un paño suave. Evite dejar caer esta solución en la pintura o en cualquier parte de goma o plástico. Los solventes pueden deteriorar estos acabados. Use agua y jabón en la pintura y en los componentes de plástico o goma. Después de limpiar, cubra todas las superficies metálicas expuestas con una capa fina de aceite. Se recomienda el uso de cera en pasta para la parte superior de la mesa.

ADVERTENCIA: Nunca use solventes muy volátiles. Se recomienda utilizar solventes no inflamables para evitar posibles incendios.

MONTAJE

PRECAUCION: No intente hacer el montaje si hay partes que faltan. Válgame de este manual para solicitar partes de repuesto. La máquina se suministra parcialmente armada. Antes de usarla, deben instalarse los siguientes elementos: Plataforma armario, orificio de salida del polvo de 2½", mesa, reborde para aserrar a lo largo, manilla de tensión de la hoja, portaherramientas, y mango de la manivela.

ADVERTENCIA: Para evitar ser lesionado, no intente hacer funcionar o usar esta máquina hasta que todas sus partes estén montadas y funcionen correctamente.

MONTAJE DE LA PLATAFORMA

Consulte la Figura 34 en la página 15.

- Verifique el contenido contra la lista de partes.
- Coloque el panel trasero y los paneles de extremo derecho e izquierdo en el panel base; y sujetelos con pernos hexagonales y arandelas.
- Monte los paneles de extremo derecho e izquierdo en el panel trasero y sujetelos con pernos hexagonales y arandelas.
- Monte el miembro de refuerzo frontal en los paneles de extremo derecho e izquierdo usando pernos hexagonales y arandelas. Monte el estante en los paneles de extremo derecho e izquierdo usando los pernos hexagonales y arandelas restantes.
- Instale la puerta en el panel de extremo.
- Con ayuda, levante la sierra de banda y colóquela cuidadosamente en su lugar encima de la plataforma de trabajo.
- Fíjela en posición usando pernos hexagonales, a través de una arandela, la plataforma armario, otra arandela, una tuerca hexagonal, la sierra de banda y una arandela de seguridad, luego fíjelos en el lado superior con una tuerca hexagonal. Repita el procedimiento para las cuatro esquinas antes de apretar completamente las tuercas.

ADVERTENCIA: A fin de evitar lesionarse la espalda, solicite ayuda para levantar la sierra de banda. Doble las rodillas y levante con las piernas, no con la espalda.

INSTALACION DEL ORIFICIO DE SALIDA DEL POLVO DE 2½"

Consulte la Figura 2.

- Monte el orificio de salida del polvo de 2½" en el bastidor de la sierra de banda con un tornillo de casquete de cabeza hueca hexagonal y una arandela. Coloque el orificio de salida del polvo de 2½" en un lado del bastidor de la sierra de banda.
- Obtenga dos tornillos de casquete de cabeza hueca hexagonal y dos arandelas de la bolsa de partes sueltas. Monte el orificio de salida del polvo en el bastidor de la sierra de banda e instale un tornillo de casquete de cabeza hueca hexagonal con arandela en cada agujero, luego apriételos con una llave "L" hexagonal M5 (véase la Figura 2).




Figura 2 – Instale el Orificio de Salida del Polvo de 2½"

INSTALACION DEL MUÑON DE LA MESA

- Monte el muñón superior de la mesa en el muñón inferior de la mesa con el perno de carruaje, pieza de deslizamiento, arandela y tuerca de mariposa. Coloque la mesa en el muñón superior de la mesa, teniendo cuidado cuando pase la hoja de la sierra a través de la ranura de la mesa (véase la Figura 3).




Figura 3 – Monte el Muñón de la Mesa

- Obtenga cuatro pernos hexagonales y cuatro arandelas de seguridad de la bolsa de partes sueltas. Monte la mesa en el muñón superior de la mesa e instale un perno con arandela en cada agujero, luego apriételos con una llave ajustable.

CENTRADO DE LA MESA

- Afloje los cuatro pernos hexagonales que fijan la mesa en el muñón superior de la misma (véase la Figura 4).




Figura 4 – Pernos Hexagonales para el Muñón

- Mueva lateralmente la mesa según sea necesario, hasta que la hoja pase a través del centro del inserto de la mesa.
- Si el movimiento del muñón superior de la mesa no es suficiente para centrar la mesa, afloje las cuatro tuercas de brida que sujetan el muñón inferior de la mesa y mueva lateralmente la mesa para ponerla en el centro.
- Vuelva a apretar los pernos hexagonales para el muñón y las tuercas de brida, luego revise nuevamente la posición de la hoja de la sierra.

AJUSTE DE LA MESA PARA PONERLA A ESCUADRA CON LA HOJA DE LA SIERRA EN LAS POSICIONES DERECHA E IZQUIERDA

Afloje la manilla en el muñón inferior de la mesa y ponga una escuadra de tamaño adecuado contra la hoja de la sierra en las posiciones derecha e izquierda. Si es necesario hacerle un ajuste a la mesa, proceda de la siguiente manera:

- Con una llave, afloje la tuerca hexagonal en el bastidor (véase la Figura 5).
- Ponga la llave en el perno hexagonal y ajústelo hasta que la mesa esté a escuadra con la hoja de la sierra (véase la Figura 5).



Figura 5 – Ponga la Mesa a Escuadra en las Posiciones Derecha e Izquierda

- Apriete la tuerca hexagonal y revise nuevamente para comprobar si la hoja de la sierra y la mesa ya están a escuadra.
- Fije la mesa en posición y compruebe que el indicador lea cero grados en uno de los lados del muñón inferior de la mesa.
- Afloje el tornillo que sujeta el indicador y reajuste éste si es necesario para que indique cero grados (véase la Figura 6).




Figura 6 – Ajuste el Indicador a Cero

AJUSTE DE LA MESA PARA PONERLA A ESCUADRA CON EL FRENTES Y EL REVERSO DE LA HOJA

Ponga una escuadra de tamaño adecuado contra la hoja de la sierra en las posiciones trasera y frontal. Si es necesario hacerle un ajuste a la mesa, proceda de la siguiente manera:

- Con una llave, afloje la tuerca de pestaña en el muñón inferior de la mesa (véase la Figura 7).
- Ponga la llave "L" hexagonal M5 en el tornillo de fijación de cabeza hueca hexagonal y ajústelo hasta que la mesa esté a escuadra con la hoja de la sierra en las posiciones frontal y trasera (véase la Figura 7).




Figura 7 – Ponga la Mesa a Escuadra en las Posiciones Trasera y Frontal

- Apriete la tuerca de pestaña y revise nuevamente para comprobar si la hoja de la sierra y la mesa ya están a escuadra.

INSTALACION DEL RIEL DE GUIA

- Monte y sujeté el riel de guía en la mesa con cuatro tornillos de mariposa y arandelas. Utilice el tornillo de cabeza hueca, la arandela y la tuerca de mariposa para corregir la planitud de la mesa de trabajo (véase la Figura 8).



Figura 8 – Instale el Riel de Guía

ENSAMBLAJE E INSTALACION DEL REBORDE PARA ASERRAR A LO LARGO

Consulte las Figuras 9 y 10 en las páginas 23 y 24.

- Para ensamblar el reborde para aserrar a lo largo, instale el portador del reborde (A) en el riel de guía (B) usando el perno de carroaje M8x50 (C) y la tuerca de mariposa (D).
- Instale el reborde (E) en el portador del reborde con las dos tuercas moleteadas (F) y los dos pernos de carroaje M6x40 (G) y use la manilla de ajuste del reborde (H) para ajustarlo y para fijarlo en posición (véase la Figura 9).




Figura 9 – Diagrama del Reborde para Aserrar a lo Largo

El reborde para aserrar a lo largo de esta sierra de banda puede utilizarse en cualquiera de los dos lados de la hoja, fijando el reborde en el lado apropiado del portador del reborde (véase la Figura 10 en la página 24).




Figura 10 – Reborde para Aserrar a lo Largo

INSTALACION DE LA MANILLA DE TENSION DE LA HOJA

- Coloque la manilla de tensión de la hoja en el tensor de la hoja (véase la Figura 11).




Figura 11 – Instale la Manilla de Tensión de la Hoja

MONTAJE DE LA SIERRA DE BANDA EN LA PLATAFORMA

- Para garantizar una suficiente estabilidad vertical de la máquina, debe anclarse ésta con pernos en la plataforma (consulte la instrucción anterior sobre cómo colocar la máquina en la plataforma). Para este propósito, se incluyen agujeros de montaje de 6 mm en la base de la máquina (véase la Figura 12).




Figura 12 – Agujeros de Montaje de 6 mm

UTILICE UN COLECTOR DE POLVO ADECUADO

- La sierra de banda incluye un orificio de salida de polvo de $2\frac{1}{2}''$ y otro de $4''$ (véase la Figura 13). Se recomienda que cuando se use la sierra de banda, ésta esté conectada a un colector de polvo adecuado.




Figura 13 – Orificios de Salida del Polvo

MONTAJE DEL PORTAHERRAMIENTAS

- Monte el portaherramientas en la columna de la sierra de banda con dos tornillos de cabeza de placa. Obtenga dos tornillos de cabeza de placa de la bolsa de partes sueltas. Monte el portaherramientas en la columna e instale un tornillo de cabeza de placa en cada agujero, y luego apriételos con un destornillador Phillips (véase la Figura 14).




Figura 14 – Monte el Portaherramientas

INSTALACION DEL MANGO DE LA MANIVELA

- Instale el mango de la manivela en el brazo de la manivela de tensión de la hoja con la tuerca hexagonal M6 (véase la Figura 15).



Figura 15 – Instale el Mango de la Manivela




Figura 16 – Conozca su Sierra de Banda

INSTALACION

MOTOR

La sierra de banda se suministra con un motor de 1 HP. El motor de CA de 120 voltios tiene las siguientes especificaciones:

Caballos de fuerza	1
Voltaje	120/240
Amperaje	11/5.5
Hertzios	60
Fase.....	Monofásico
RPM.....	1720

ADVERTENCIA: Un electricista calificado debe hacer todas las conexiones eléctricas.

CONEXIONES ELECTRICAS

ADVERTENCIA: Cerciórese de que la unidad esté apagada y desconectada de la fuente de alimentación siempre que se inspeccione el cableado.

FUENTE DE ALIMENTACION

La sierra de banda viene precableada para uso con una fuente de alimentación de 120 voltios, 60 Hz. Consulte el diagrama de cableado en la página 26.

El motor ha sido diseñado para funcionar al voltaje y frecuencia especificados. Las cargas normales se pueden manejar con seguridad con voltajes no mayores de 10% por encima o por debajo del voltaje especificado.

El hacer funcionar la unidad con voltajes fuera del rango especificado puede sobrecalentar la herramienta y quemar el motor. Para cargas pesadas es necesario que el voltaje en las terminales del motor no sea inferior al voltaje especificado. La fuente de alimentación del motor está controlada por un interruptor basculante unipolar.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXION A TIERRA

ADVERTENCIA: Si no se conecta correctamente el conductor a tierra del equipo, se corre el riesgo de una descarga eléctrica. El equipo debe estar conectado a tierra mientras se usa para proteger al operador contra una descarga eléctrica.

- Si no entiende las instrucciones de conexión a tierra o tiene dudas en cuanto a si la herramienta está correctamente conectada a tierra, consulte con un electricista calificado.

A fin de protegerlo contra una descarga eléctrica, esta herramienta está equipada con un cordón de tres conductores, aprobado y clasificado para 150 V, y con un enchufe de tres puntas del tipo de conexión a tierra (véase la Figura 17).

- El enchufe de conexión a tierra debe conectarse directamente a un receptáculo para 3 puntas instalado y conectado debidamente a tierra, tal como se muestra en la Figura 17.



Figura 17 – Receptáculo para 3 Puntas

- No retire ni modifique en forma alguna la punta de conexión a tierra. En caso de un mal funcionamiento o una avería, la conexión a tierra proporciona una ruta de menor resistencia para la descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: Al conectar o desconectar el enchufe del tomacorriente, no permita que los dedos toquen las terminales o el enchufe.

- El enchufe debe conectarse en el tomacorriente correspondiente que haya sido instalado y conectado a tierra debidamente, de acuerdo con todos los códigos y regulaciones locales. No modifique el enchufe que se incluye. Si no cabe en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale un tomacorriente adecuado.
- Revise periódicamente los cordones de la herramienta, si están dañados, llévelos a un centro de servicio autorizado para que los reparen.
- El conductor verde (o verde y amarillo) del cable es para conexión a tierra. Si es necesario reparar o reemplazar el cordón eléctrico o el enchufe, no conecte el cable verde (o verde y amarillo) a un terminal energizado.

Si se cuenta únicamente con un receptáculo para dos puntas, éste deberá ser reemplazado con un receptáculo para tres puntas debidamente conectado a tierra e instalado de acuerdo con las Normas para Instalaciones Eléctricas (National Electric Code) y los códigos y regulaciones locales.

ADVERTENCIA: Esta tarea deberá ser realizada por un electricista calificado.

Hay disponible un adaptador temporal de 3 puntas a 2 puntas con conexión a tierra (véase la Figura 18) para conectar los enchufes a un tomacorriente bipolar que esté correctamente puesto a tierra.




Figura 18 – Receptáculo para 2 Puntas con Adaptador

- No utilice este tipo de adaptadores a menos que esté permitido por los códigos y regulaciones nacionales y locales. (En Canadá no se permite el uso de los adaptadores de 3 puntas a 2 puntas con conexión a tierra.) Cuando esté permitido utilizar este tipo de adaptadores, la lengüeta rígida de color verde o el terminal en el lado del adaptador deberán estar bien conectados a una tierra permanente, como sería una tubería de agua debidamente conectada a tierra, un tomacorriente debidamente conectado a tierra o un sistema de cables debidamente conectado a tierra.

Muchos de los tornillos de la placa de cubierta, las tuberías de agua y las cajas de tomacorriente no están debidamente conectados a tierra. Para garantizar que la conexión a tierra sea efectiva, un electricista calificado debe verificar los medios de conexión a tierra.

OPERACION CON 240 VOLTIOS

- Para utilizar la sierra de banda con una alimentación monofásica de 240V, haga que un técnico electricista calificado conecte un enchufe de tres puntas de 230 voltios y 20/30 amperios al cable de la sierra de banda e instale los conectores y receptáculos adecuados en el suministro eléctrico.
- Consulte el diagrama de cableado para ver las instrucciones de cableado para el motor.

CORDONES DE EXTENSION

- El uso de cualquier tipo de cordón de extensión ocasionará una caída en el voltaje y una pérdida de potencia.

- Los alambres del cordón de extensión deben tener el tamaño suficiente para transportar la corriente adecuada y mantener el voltaje correcto.
- Utilice la tabla para determinar el tamaño mínimo del alambre (según la norma AWG) del cordón de extensión.
- Utilice únicamente cordones de extensión trifilares que cuenten con enchufes tipo conexión a tierra de tres puntas y receptáculos tripolares que funcionen con el enchufe de la herramienta.
- Si el cordón de extensión está desgastado, roto o dañado en cualquier forma, reemplácelo inmediatamente.

LONGITUD DEL CORDON DE EXTENSION (120 VOLTIOS)

Tamaño del cable	Norma AWG
Hasta 50 pies	16

AVISO: No se recomienda utilizar cordones de extensión de más de 50 pies.

LONGITUD DEL CORDON DE EXTENSION (240 VOLTIOS)

Tamaño del cable	Norma AWG
Hasta 50 pies	18

AVISO: No se recomienda utilizar cordones de extensión de más de 50 pies.

ADVERTENCIA: Esta máquina debe ser puesta a tierra. Para evitar el riesgo de electrocución o incendio, toda reparación del sistema eléctrico debe ser realizada sólo por un electricista calificado, usando partes de repuesto genuinas.




Diagrama Eléctrico para 120V




Diagrama Eléctrico de la Lámpara para 120V




Diagrama Eléctrico para 240V

maderas duras y blandas, así como metales no ferrosos y plástico. La sierra incluye una plataforma y un reborde para aserrar a lo largo. Su manilla para tensar y destensar rápidamente facilita y agiliza los cambios de velocidad de la hoja. La sierra también tiene dos orificios de recolección de polvo de $2\frac{1}{2}^{\circ}$ y 4° , una ventana de tensión de la hoja y una lámpara de trabajo.

ESPECIFICACIONES

Profundidad de la garganta a 90°	13 $\frac{1}{2}$ "
Profundidad de corte máxima a 90°	8"
Tamaño de la mesa.	15 $\frac{3}{4}$ x 21 $\frac{3}{4}$ "
Inclinación de la mesa	0° a 45°
Diámetro de la rueda	14"
Longitud de la hoja	99 $\frac{3}{4}$ "
Ancho de la hoja.	1/8 - 3/4"
Velocidad de la hoja.	1620/3340 PPM
Dimensiones generales	26 x 34 x 67"
Peso.	214 lb
Peso de embarque.	224 lb
Orificio colector de polvo (2)	2 $\frac{1}{2}$ y 4"

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Tenga siempre en cuenta las siguientes precauciones.

- Cuando ajuste o cambie partes de la sierra de banda, siempre apague la unidad y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- Asegúrese que las guías de la hoja estén situadas correctamente.
- Utilice la hoja adecuada para la pieza que se va a cortar.
- Utilice una hoja afilada. Cambie las hojas gastadas o aquellas que les falten dientes.
- Asegúrese que la hoja tenga la tensión adecuada y avance en la dirección correcta.
- Utilice la velocidad adecuada de hoja para el trabajo que esté realizando.
- A fin de lograr un óptimo rendimiento, no detenga el motor ni reduzca su velocidad. Use la presión adecuada de alimentación.
- Fije la pieza de trabajo en una posición estable.
- Compruebe que todos los protectores estén instalados.
- Después de encender la unidad, espere hasta que la hoja llegue a su velocidad máxima.
- Mantenga las manos alejadas de la hoja y de todas las partes móviles.
- Siempre use protección para los ojos o para la cara.
- Siempre detenga la sierra de banda antes de retirar toda pieza residual de la mesa.
- Nunca intente aserrar una pieza que no tenga una superficie plana, a menos que se utilice un soporte adecuado.
- Siempre sujeté firmemente el material y alímente éste en la hoja a velocidad moderada.
- Siempre apague la máquina si se va a retirar el material de la hoja después de un corte incompleto.
- Asegúrese que la tensión de la hoja y la alineación de la hoja estén debidamente ajustadas.
- Haga cortes de "alivio" antes de cortar curvas largas.
- Destense la hoja cuando no se vaya a utilizar la sierra por un lapso de tiempo prolongado.

OPERACION

La Sierra de Banda de 14 $^{\circ}$ Craftsman cuenta con un bastidor construido con acero soldado y una superficie de mesa de hierro fundido para garantizar su durabilidad. Está diseñada para cortar

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)

Consulte la Figura 19.

ADVERTENCIA: Antes de encender la sierra, verifique que no le falten partes ni tenga partes que no funcionen correctamente o estén dañadas o rotas, tales como el interruptor del motor u otro control de funcionamiento, un dispositivo de seguridad o el cordón de alimentación. Si es así, apague la sierra y desenchufela hasta que la pieza en cuestión sea reparada o reemplazada correctamente.

El interruptor de Encendido/Apagado se halla en la parte delantera izquierda de la columna de la sierra. Para encender la sierra, lleve el interruptor a la posición superior. Para apagar la sierra, lleve el interruptor a la posición inferior.

Se puede tratar el interruptor para impedir el uso no autorizado de la sierra. Para tratar el interruptor:

- Ponga el interruptor en la posición OFF (apagado) y desconecte la sierra de la fuente de alimentación.
 - Extraiga la llave. El interruptor no se puede cerrar sin la llave.
- AVISO:** Si se extrae la llave con el interruptor en la posición ON (encendido), se puede llevar a la posición OFF (apagado) pero no a la de encendido nuevamente.
- Para volver a insertar la llave, deslice e inserte ésta en la ranura del interruptor hasta que enganche.




Figura 19 – Interruptor de Encendido y Apagado

AJUSTES

La alineación, tensión y las guías de la hoja han sido ajustadas correctamente en la fábrica. Sin embargo, los ajustes podrían cambiar durante el transporte de la unidad.

- Se recomienda verificar estos ajustes antes de usar la sierra.

AJUSTE DE LA TENSION DE LA HOJA

- Para aflojar la tensión de la hoja, gire la manilla de tensión de la hoja hacia la izquierda y el indicador de tensión mostrará un valor de tensión más bajo. Para aumentar la tensión de la hoja, gire la manilla de tensión hacia la derecha, y el indicador de tensión mostrará un valor de tensión más alto (véase la Figura 20).




Figura 20 – Ajuste la Tensión de la Hoja

CAMBIO Y AJUSTE DE LA HOJA DE LA SIERRA

Consulte la Figura 21.

Esta sierra de banda viene equipada de la fábrica con una hoja de uso general para cortar madera. La hoja de la sierra se instala antes de la entrega de la unidad. Para cambiar la hoja de la sierra, se debe seguir el siguiente procedimiento:

ADVERTENCIA: Para evitar sufrir lesiones debido a un arranque inesperado, siempre que cambie la hoja de la sierra o haga ajustes, apague la sierra de banda y desconecte el cordón de alimentación del tomacorriente principal. Para evitar sufrir lesiones en las manos cuando manipule la hoja de la sierra, utilice guantes siempre que sea necesario.

- Retire de la mesa el reborde para aserrar a lo largo, el riel guía, la tuerca de mariposa y el tornillo.
- Gire las manillas de fijación de las puertas superior e inferior para abrir las puertas.
- Gire hacia la izquierda la manilla de tensión de la hoja en la parte superior del alojamiento de la rueda superior para aflojar la tensión de la hoja hasta que la hoja de la sierra se haya destensado (visto desde arriba). Véase la Figura 21.




Figura 21 – Ajuste la Tensión de la Hoja

- Desmonte la hoja de la sierra de las ruedas superior e inferior.
- Cuando monte la nueva hoja de la sierra, asegúrese que los dientes de la hoja estén orientados hacia abajo y hacia usted en la posición donde la hoja de la sierra pasa a través de la mesa.
- Vuelva a tensar la nueva hoja de la sierra y revise la alineación de la hoja, girando manualmente la rueda superior. La hoja de la sierra deberá avanzar montada en el centro de las ruedas de la sierra de banda.
- Si es necesario, ajuste la alineación de la hoja de la sierra; para esto, siga los procedimientos de ALINEACION DE LA HOJA DE LA SIERRA.
- Vuelva a instalar en la mesa el reborde para aserrar a lo largo, el riel guía, la tuerca de mariposa y el tornillo.
- Gire las manillas de fijación de las puertas superior e inferior para cerrar las puertas antes de reconectar la fuente de alimentación.

ALINEACION DE LA HOJA DE LA SIERRA

Ajuste la alineación de la hoja de la sierra antes de ajustar las guías de la hoja.

Después de instalar y tensar la hoja de la sierra, ajuste manualmente la manilla de alineación para alinear la hoja de la sierra (véase la Figura 22 en la página 28). La hoja de la sierra deberá avanzar montada en el centro de las ruedas de la sierra de banda. Cuando logre el ajuste correcto, fije la manilla de alineación con la manilla de fijación.




Figura 22 – Alineación de la Hoja de la Sierra

AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE

- La guía superior de la hoja debe colocarse lo más cerca posible contra la pieza de trabajo.
- Para ajustar esta altura, afloje la manilla de fijación al lado del alojamiento de la rueda superior (véase la Figura 23).




Figura 23 – Ajuste de la Profundidad de Corte

- Gire la manilla de ajuste del poste de guía para ajustar la guía de la hoja a la altura necesaria.
- Apriete la manilla de fijación después de hacer el ajuste.

AJUSTE DE LAS GUIAS DE LA HOJA

Consulte las Figuras 24, 25 y 26.

La guía superior de la hoja

- Para ajustar las guías superiores de la hoja, primero sitúe las guías derecha e izquierda de rodillo con respecto a la hoja, aflojando la tuerca de fijación (véase la Figura 24) y moviendo el portaguías hasta que ambas guías de rodillo estén a aproximadamente $\frac{1}{16}$ " detrás de los espacios entre los dientes de la hoja de la sierra.
- Afloje el tornillo de ajuste de la guía (véase la Figura 24) en cada lado de la hoja de la sierra y gire las perillas de microajuste para ajustar las dos guías de rodillo a no más de $\frac{1}{32}$ " de la hoja de la sierra. No coloque las guías de rodillo demasiado cerca, porque eso afectará adversamente la vida útil de la hoja de la sierra.




Figura 24 – Ajuste de las Guías de la Hoja

- Afloje el tornillo de ajuste de la guía (véase la Figura 25) y gire la perilla de microajuste para ajustar la guía del rodillo trasero para que quede apenas separada de la parte posterior de la hoja de la sierra.
- Cuando logre el ajuste correcto, fije la guía del rodillo en posición con el tornillo de ajuste de la guía (véase la Figura 25).




Figura 25 – Ajuste de las Guías de la Hoja

La guía inferior de la hoja

- Para ajustar las guías inferiores de la hoja, primero sitúe las guías derecha e izquierda de rodillo con respecto a la hoja, aflojando la tuerca de fijación (véase la Figura 26) y moviendo el portaguías hasta que ambas guías de rodillo estén a aproximadamente $\frac{1}{16}$ " detrás de los espacios entre los dientes de la hoja de la sierra.
- Afloje el tornillo de ajuste de la guía (véase la Figura 26) y gire las perillas de microajuste en cada lado de la hoja de la sierra para ajustar las dos guías de rodillo a no más de $\frac{1}{32}$ " de la hoja de la sierra. No coloque las guías de rodillo demasiado cerca, porque eso afectará adversamente la vida útil de la hoja de la sierra.
- Desbloquee el tornillo de ajuste de la guía (véase la Figura 26) y gire el tornillo de microajuste para ajustar la guía del rodillo trasero para que quede apenas separada de la parte posterior de la hoja de la sierra.
- Cuando logre el ajuste correcto, fije las guías de rodillo en posición con los tornillos de ajuste de las guías (véase la Figura 26).




Figura 26 – Ajuste de las Guías de la Hoja

INCLINACION DE LA MESA

Consulte la Figura 27 en la página 29.

La mesa se inclina de 0 a 45 grados para hacer cortes biselados.

- Para inclinar la mesa, afloje la manilla de fijación en el muñón de la mesa, ajuste la mesa al ángulo necesario y apriete la manilla de fijación de mariposa (véase la Figura 27 en la página 29).




Figura 27 – Inclinación de la Mesa

- Se recomienda verificar el ajuste de ángulo correcto con una guía de ángulos, o haciendo cortes de prueba en piezas de madera de desecho. Ajuste el indicador según corresponda usando un destornillador de cabeza Phillips.

AJUSTE DEL REBORDE GUIA

Consulte las Figuras 28 y 29.

- El alineamiento vertical del reborde para aserrar a lo largo se realiza ajustando las dos tuercas moleteadas y la manilla de ajuste del reborde.




Figura 28 – Ajuste del Reborde

El reborde debe ajustarse verticalmente con una escuadra adecuada colocada en la superficie de la mesa.

- El alineamiento horizontal del reborde para aserrar a lo largo se realiza ajustando las dos tuercas moleteadas y la manilla de ajuste del reborde.

El reborde debe alinearse con las ranuras de la mesa a lo largo de su longitud (véase la Figura 29).




Figura 29 – Ajuste del Reborde

AJUSTE DE LA ESCALA DEL REBORDE PARA ASERRAR A LO LARGO

- Para ajustar la escala del reborde para aserrar a lo largo, afloje los cuatro tornillos de mariposa que están debajo de la mesa y mueva lateralmente la escala y el riel de guía para ajustarlos. Vuelva a apretar los tornillos de mariposa cuando el ajuste esté correcto (véase la Figura 30).




Figura 30 – Escala del Reborde para Aserrar a lo Largo

El ajuste se puede verificar, ajustando el reborde a un cierto grosor y cortando una pieza de prueba. Cuando el ajuste es correcto, el grosor de la pieza de prueba corresponderá con el ajuste de la escala del reborde para aserrar a lo largo.

CAMBIO DE VELOCIDAD DE LA HOJA

Consulte las Figuras 31, 32 y 33 en las páginas 29 y 30.

Esta sierra de banda tiene dos velocidades de hoja: 1620 pies/min. para maderas duras, algunos plásticos y ciertos metales no ferrosos, y 3340 pies/min. para toda otra madera.

La rueda de banda inferior tiene dos poleas multi-V integradas y el eje del motor tiene una polea de forma multi-V doble.

La correa de propulsión pasa alrededor de la polea de la rueda de banda, la polea del motor y la rueda de tensión. La tensión de la banda se afloja y se aplica usando el mango de la manivela. Esto mueve la rueda de tensión y permite cambiar la velocidad (véase la Figura 31).




Figura 31 – Cambio de Velocidad de la Hoja

Antes de cambiar la velocidad, siempre asegúrese que se haya desenchufado la máquina del suministro eléctrico.

Para la alta velocidad de 3340 pies/min, se debe montar la correa en las poleas traseras del motor y la rueda de banda (véase la Figura 32).




Figura 32 – Cambio de Velocidad de la Hoja

Para la velocidad baja de 1620 pies/min, se debe montar la correa en las poleas frontales del motor y la rueda de banda (véase la Figura 33).




Figura 33 – Cambio de Velocidad de la Hoja

SELECCION DE LA HOJA

- Las hojas varían según el tipo de material, tamaño de la pieza de trabajo y tipo de corte que se vaya a realizar.
- Las características que diferencian a las hojas son el ancho, el espesor y el paso.

ANCHO DE LA HOJA

- El ancho de la hoja es la distancia desde la punta del diente hasta la parte posterior de la hoja.
- El ancho de la hoja afecta su rigidez. Una hoja más ancha se desvía menos y produce un corte más recto.
- El ancho de la hoja también limita el radio más pequeño que se puede cortar. Una hoja de $\frac{1}{4}^{\text{a}}$ de ancho puede cortar alrededor de $\frac{1}{2}^{\text{a}}$ de radio.

ESPESOR DE LA HOJA

- El espesor de la hoja es la distancia entre sus lados. Mientras mayor es su espesor, mayor es su rigidez y más fuertes sus dientes.
- Una hoja angosta y de mayor espesor se usa para cortar curvas mientras que una hoja ancha y de menor espesor se usa para hacer cortes largos y rectos.

PASO DE LA HOJA

- El paso es el número de dientes por pulgada o el tamaño del diente. Una hoja con más dientes por pulgada produce un corte más uniforme.
- El tipo de material que se está cortando determina el número de dientes que tienen que estar en contacto con la pieza de trabajo.
- En el caso de materiales blandos, la hoja adecuada debe tener entre 6 y 8 dientes por pulgada.
- Cuando se corten materiales más duros, donde los golpes son más nocivos, se recomienda usar una hoja de 8 a 12 dientes por pulgada.
- Siempre debe haber al menos tres dientes en contacto con el corte para evitar golpear la hoja.
- La hoja se golpea cuando el paso es muy grande y el diente encuentra demasiado material. Esto puede romper los dientes de la hoja.
- Los fabricantes de hojas tienen y pueden suministrar información sobre las hojas para aplicaciones específicas.

TIPO DE CORTE

- El corte de contorno se hace guiando la pieza de trabajo a mano libre para producir formas curvas.
- El corte biselado se hace inclinando la mesa de la sierra y aplicando la técnica adecuada para guiar la pieza de trabajo.

- Independientemente de la técnica de guía de la pieza de trabajo que se esté usando, se debe usar un soporte adecuado para toda pieza que sobresalga de la mesa por más de 5".

CORTE DE CONTORNO

- Cuando realice cortes de contorno, use ambas manos para mantener la pieza de trabajo horizontal sobre la mesa y guiarla por la trayectoria deseada.
- Evite poner las manos en línea con la hoja. Si se le resbalan, pueden hacer contacto con la hoja.
- Trate de pararse hacia la parte delantera de la sierra y ponga las manos sobre la parte de la mesa que está a la derecha de la hoja y antes del corte.
- Corte las esquinas pequeñas aserrando a su alrededor. Corte con la sierra para eliminar el material residual hasta que logre la forma deseada.

CORTE BISELADO

Consulte la Figura 27 en la página 29.

Realice el corte biselado inclinando la mesa al grado deseado.

- Desbloquee la mesa, aflojando la tuerca de mariposa que está en la parte posterior de la unidad.
- Incline la mesa a la posición deseada.
- Fije la mesa en posición, apretando la tuerca de mariposa.

GUIA DE INGLETES

- Use la guía de ingletes (accesorio opcional) para fijar y sujetar la pieza de trabajo en el ángulo deseado y producir así cortes en ángulo. Use la escala para ajustar la guía en el ángulo deseado.

ADVERTENCIA: Nunca use simultáneamente la guía de ingletes y el reborde para serrar a lo largo. La hoja se puede atascar en la pieza de trabajo. El operador puede lesionarse y/o la pieza de trabajo se puede dañar.

ESCOBILLA PARA LIMPIAR LA HOJA

Consulte la Figura 35 en la página 16.

- Asegúrese que la escobilla (Clave No. 74) haga contacto con la hoja para eliminar adecuadamente todas las partículas extrañas de la rueda impulsora.

MANTENIMIENTO

Consulte la Figura 35 en la página 16.

Los pasos necesarios para mantener la sierra en condiciones óptimas de funcionamiento se describen en la sección "Instrucciones de Operación". Será necesario tomar las precauciones de seguridad antes de trabajar con la sierra.

Para un mantenimiento adecuado:

- Mantenga la sierra limpia y seca. Limpie donde se hayan acumulado virutas o aserrín.
- Lubrique las superficies no pintadas con una aplicación ligera de aceite de máquina de mediana viscosidad para evitar la corrosión posterior a la limpieza.
- Reemplace las hojas gastadas y las que hayan perdido dientes. Una sierra limpia con una hoja afilada producirá el mejor corte.
- Las partes internas de la sierra de banda vienen de la fábrica totalmente aceitadas y no requieren ser lubricadas nuevamente.

ADVERTENCIA: Asegúrese que la sierra esté desconectada de la fuente de alimentación eléctrica antes de tratar de dar servicio o retirar cualquier componente.

ADVERTENCIA: Cualquier intento de reparar el motor puede constituir un peligro a menos que sea realizado por un técnico profesional.

Puede obtener servicio de reparación en el centro Sears más cercano.

CAMBIO DE LA CORREA DE PROPULSION

- Gire hacia la izquierda la manilla de tensión de la hoja en la parte superior de la sierra de banda para destensar la hoja.
- Afloje la tensión de la correa con el mango de la manivela.
- Con alicates para anillas (C-clip) (no suministrado), retire el anillo de retención del centro de la rueda inferior.

- Deslice cuidadosamente la rueda inferior hacia delante y a la vez retire la hoja de la sierra de esta rueda.
- Retire la correa de propulsión vieja e instale la correa nueva (asegúrese que las costillas de la correa de propulsión estén asentadas correctamente antes de volver a instalar y tensar la correa de propulsión).
- Siga los procedimientos de CAMBIO Y AJUSTE DE LA HOJA DE LA SIERRA y de ALINEACION DE LA HOJA DE LA SIERRA, antes de restablecer la alimentación eléctrica para la sierra de banda y configurar la sierra para usarla.

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

SINTOMA	CAUSAS(S) POSIBLE(S)	MEDIDA CORRECTIVA
La máquina no funciona cuando se enciende.	<ol style="list-style-type: none"> 1. No hay suministro eléctrico. 2. Interruptor defectuoso. 3. Motor defectuoso. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revise el cable para ver si está roto. 2. Reemplace el interruptor bloqueable. 3. Reemplace el motor.
La hoja de la sierra no se mueve cuando el motor está funcionando.	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se ha apretado la manilla de tensión de la hoja. 2. La hoja se ha salido de una de las ruedas. 3. La hoja de la sierra se ha roto. 4. La correa de propulsión se ha roto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apague el motor y apriete la manilla de tensión de la hoja. 2. Abra las puertas y revise. 3. Reemplace la hoja. 4. Reemplace la correa.
La hoja de la sierra no corta en línea recta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se está utilizando un reborde para aserrar a lo largo. 2. La velocidad de alimentación es demasiado alta. 3. Los dientes de la hoja están desgastados o dañados. 4. Las guías de la hoja no están ajustadas adecuadamente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilice un reborde para aserrar a lo largo. 2. Aplique una presión ligera en la pieza de trabajo. Asegúrese que la hoja de la sierra no se doble. 3. Utilice una hoja de sierra nueva. 4. Ajuste las guías de la hoja (véase las instrucciones en la sección OPERACION).
La hoja de la sierra no corta, o corta muy lentamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los dientes están desgastados, debido al corte de materiales duros o el largo uso de la hoja. 2. Se instaló incorrectamente la hoja de la sierra en la sierra de banda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reemplace la hoja de la sierra; utilice una hoja de sierra de 6 DPP (dientes por pulgada) para cortar madera y materiales suaves. Utilice una hoja de sierra de 14 DPP (dientes por pulgada) para cortar materiales más duros. La hoja de sierra de 14 DPP (dientes por pulgada) siempre corta más lentamente debido a los dientes más finos y al rendimiento de corte más lento. 2. Instale correctamente la hoja de la sierra.
El aserrín se acumula en el interior de la máquina.	Esto es normal.	Limpie regularmente la máquina. Abra las puertas y extraiga el aserrín con una aspiradora.
Hay aserrín en el interior del alojamiento del motor.	Esto es normal.	Limpie las ranuras de ventilación del motor con una aspiradora. De vez en cuando limpie el aserrín para evitar que sea aspirado y se acumule en el interior del alojamiento.
La máquina no corta a 45 ó 90 grados.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La mesa no está a 90 grados con la hoja. 2. La hoja de la sierra está desgastada o se aplicó demasiada presión en la pieza de trabajo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste la mesa. 2. Reemplace la hoja de la sierra o aplique menos presión en la pieza de trabajo.
No se puede situar correctamente la hoja de la sierra en las ruedas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las ruedas no están alineadas o hay un cojinete defectuoso. 2. No se ha ajustado correctamente la manilla de alineación de la hoja. 3. La hoja de la sierra es inferior. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reemplace el cojinete. 2. Ajuste la manilla de alineación de la hoja (véase las instrucciones en la sección OPERACION). 3. Reemplace la hoja de la sierra.

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For expert troubleshooting and home solutions advice:



www.managemyhome.com

For repair – **in your home** – of **all** major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME[®] (1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com

www.sears.ca

Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call anytime for the location of your nearest

Sears Parts & Repair Service Center

1-800-488-1222 (U.S.A.)

www.sears.com

1-800-469-4663 (Canada)

www.sears.ca

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación
a domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGAR[®]

(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYER^{MC}

(1-800-533-6937)

www.sears.ca



® Registered Trademark / ™ Trademark / SM Service Mark of Sears Brands, LLC

® Marca Registrada / ™ Marca de Fábrica / SM Marca de Servicio de Sears Brands, LLC

MC Marque de commerce / MD Marque déposée de Sears Brands, LLC

© Sears Brands, LLC