




Stainless Steel Chests and Cabinets with SS Protect-it®



Please indicate the following information from the service part drawing provided.

Model Number: _____

Model Description: _____

*Your model may vary from the one shown.

CAUTION: Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product. Retain this document for future reference.

Distributed by Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179
www.craftsman.com

SAFETY WARNINGS AND CAUTIONS:

- **DO NOT** stand on this product. You may fall which may cause personal injury.
- Stacked products should be bolted together. The products could become unstable and tip, which may cause personal injury or product damage.
- **BE CAREFUL** when opening more than one drawer. The product may become unstable and tip, which may cause personal injury or product damage.
- **DO NOT** mount this product on a truck bed or any other moving object. This may cause personal injury or product damage.
- **DO NOT** step in the drawers. You may fall which may cause personal injury.
- **BE CAREFUL** when closing the cover. Remove hands before the cover closes completely to prevent personal injury.
- Appropriately secure this product before moving it with a forklift.
- Lock the drawers before moving this product. The drawers could come open and make the product unstable and tip, which may cause personal injury or product damage.
- **DO NOT** alter this product in any manner. For example, do not weld external lockbars or attach electrical equipment. This may cause product damage or personal injury.
- When moving this product, do not pull it. Push the product to prevent personal injury.
- **USE THE BRAKES** when not moving this product. This will prevent the product from rolling, which may cause personal injury or product damage.
- **DO NOT** tow with power equipment. The product could tip, which may cause personal injury or product damage.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an un-level surface, which may cause personal injury or product damage.
- The maximum weight for each drawer should be no more than (75) pounds.
- The maximum product weight, including contents, should be no more than (1200) pounds for roll-aways.


TOOLS REQUIRED:

- 13 mm wrench
- 10 mm wrench
- Screwdriver, Crosstip

HARDWARE INCLUDED



M4 Pan Head Screw



M6 Hex Screw




M8 Hex Screw

Call 1-800-4MY-HOME (1-800-469-4663) for Service Parts.
Refer to Service Parts Drawing for full listing of Service Parts.

Note: Remove all components from drawers before assembling this unit.


CASTER INSTALLATION

- Lay the cabinet on its back. (Use packaging material to prevent scratches or damage to the unit.)
- Mount both swivel casters on the same side of the product using (4) M8 Hex Screw screws in each caster.
- Wrench tighten.
- Mount rigid casters to the opposite end of the cabinet in the same manner.
- Return the cabinet to its upright position.




HANDLE INSTALLATION

- Install handle on same end of unit as swivel casters using (6) M6 hex screws.



Mounting chest on cabinet

- Place the chest on top of the cabinet. (Use adequate personnel for this operation.)
- Attach using (2) mounting brackets and (8) M4 pan head screws.



LOCKING AND UNLOCKING THE UNIT

Locking the unit

- Make sure all drawers and doors are completely closed.
- Turn the lock fully to the left to lock the unit.



Unlocking the unit

- Turn the lock fully to the right to unlock the unit.

REMOVING AND INSTALLING


DRAWERS:

- Empty the drawer.
- Fully extend the drawer.




Lever Style - Lift or lower (depending on the slide) the release lever on both sides, (this allows the slides to ride over the stops.) Pull out to remove.

Tab Style - Depress the release tabs on both sides, (this allows the slides to ride over the stops.) Pull out to remove.



- To reinstall, carefully align the slides and push the drawer into the unit until the drawer stops.




- Dust may be removed with a damp cloth.
- Lubricate the slides with grease or equivalent, (twice yearly.)
- Lubricate lock with graphite, (yearly).
- For casters, use high quality bearing grease, (yearly).
- Periodically the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces should be cleaned with a mild detergent and water.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.
- If drawer liners are supplied, it is recommended they are used to protect the finish inside the drawers and to make the drawers easier to clean. The drawer liners may be cleaned with soap and water.

This unit has SS Protect-it® coating. **Do not use stainless steel polish on this unit.**

Auto wax will preserve the unit's luster finish. Apply the wax as to a car. The wax will also help protect the unit against scratches.

CRAFTSMAN®

Baúles y gabinetes en Acero Inoxidable con SS Protect-it®



Sírvase indicar la siguiente información que encontrará en el dibujo suministrado de la pieza de servicio.

Número de modelo: _____

Descripción del modelo: _____

*Su modelo puede variar de el que está mostrado.

Precaución: Lea y siga todas las reglas de seguridad e instrucciones para el manejo antes de usar la unidad por primera vez. Conserve este manual para referencia futura.


ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- **NO** se ponga de pie sobre la unidad. Podría caerse y lesionarse.
- Los productos apilados deberían sujetarse unos a otros mediante tornillos. Los productos podrían desestabilizarse y volcar lo que podría causarles lesiones personales o dañar el producto.
- **SEA CUIDADOSO** cuando abra más de una gaveta. Las unidades podrían quedar inestables y volcarse, lo cual podría ocasionar lesiones personales o daño a la unidad.
- **NO** monte esta unidad en la plataforma de carga de la camioneta ni en ningún otro objeto móvil. Podría causar lesiones personales o daño a la unidad.
- **NO** se ponga de pie en las gavetas. Podría caerse y lesionarse.
- **TENGA PRECAUCIÓN** al cerrar la tapa. Quite las manos antes de que la tapa se cierre por completo para evitar daños personales.
- Asegure adecuadamente la unidad antes de moverla con un montacargas.
- Cierre con llave las gavetas antes de mover la unidad. Las gavetas podrían abrirse y hacer que la unidad quedase inestable y se volcara, lo cual podría causar lesiones personales o daño a la unidad.
- **NO** altere la unidad en modo alguno. Por ejemplo, no suelde las barras de sujeción externas ni le incorpore equipos eléctricos. Podría causar daño a la unidad o lesiones personales.
- Cuando mueva la unidad, no la hale. Empújela para evitar lesiones personales.
- **UTILICE LOS FRENOS** cuando el producto no esté en movimiento. Esto impedirá que se deslice, lo que podría causar lesiones personales u ocasionar daños al producto.
- **NO** arrastre la unidad con equipo eléctrico. La unidad podría volcarse, lo cual podría ocasionar lesiones personales o daño a la unidad.
- Mantenga el producto sobre superficies planas. El producto puede desestabilizarse y volcar si se almacena o se mueve en superficies no llanas, lo cual podría causar lesiones personales o dañar el producto.
- El peso máximo en cada gaveta no debe ser mayor de (34,1) kg.
- El peso máximo del producto, incluyendo el contenido, no debe ser mayor de (1200) libras (544,8) kg para unidades con ruedas.


HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Llave de 13mm
- Llave de 10mm
- Destornillador, punta de cruz


FERRETERÍA INCLUIDA



Tornillo de Cabeza Troncoconica de M4



Tornillo Hexagonal de M6




Tornillo Hexagonal de M8

Llame al 1-800-659-7084 para las piezas de repuesto. Consulte el dibujo de piezas de servicio si desea un listado completo de piezas de servicio.

Nota: Retire todos los componentes de las gavetas antes de ensamblar esta unidad.


COLOCACIÓN DE LAS RUEDAS

- Recueste la unidad con ruedas sobre su parte posterior. (Utilice el material del empaque para evitar raspones o daño a la unidad).
- Monte ambas ruedas pivotantes en el mismo lado de la unidad utilizando (4) Tornillos hexagonals de M8 en cada rueda.
- Ajuste con la llave.
- Monte ruedas rígidas en el lado opuesto del caja deslizable de la misma forma.
- Volver a poner el caja deslizable en su posición recta.




INSTALACIÓN DE LA MANIJA

- Instale el asa en el mismo lado que las ruedecillas giratorias utilizando (6) Tornillos Hexagonals de M6



Montaje el baúl sobre el gabinete

- Coloque el baúl en la parte superior del gabinete. (NOTA: Utilice personal adecuado para esta operación.)
- Fije utilizando (2) soportes de montaje y (8) Tornillos de Cabeza Troncoconicas de M4.



CÓMO UTILIZAR EL MECANISMO DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA UNIDAD

Cómo bloquear la unidad



- Compruebe que todas las gavetas y puertas estén completamente cerradas.
- Gire la traba completamente hacia la izquierda para trancar la unidad.

Desbloqueo de la unidad


- Gire la traba completamente hacia la derecha para desbloquear la unidad.

REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE GAVETAS:


- Vacíe la gaveta.
- Abra completamente la gaveta.



Estilo lengüeta – Oprima las lengüetas de liberación en ambos lados (esto permite que las correderas pasen sobre los topes.) Hale hacia afuera para retirar.



- Para volver a colocar, cuidadosamente alinee las correderas y empuje la gaveta en la unidad hasta que la misma se detenga.



- El polvo puede retirarse con un paño húmedo.
- Lubrique las guías con grasa o equivalente (dos veces por año.)
- Lubrique la cerradura con grafito (anualmente).
- Para las ruedas, utilice grasa para rodamientos de alta calidad (anualmente).
- Limpie con detergente suave y agua los frontales y los bordes laterales de los cajones y las demás superficies.
- La grasa y el aceite pueden retirarse con la mayoría de los líquidos estándar para limpieza. Por razones de seguridad, utilice un líquido incombustible para limpieza.
- Si se suministran forros para las gavetas, se recomienda que se utilicen para proteger el acabado interno de las mismas y para facilitar la limpieza. Los forros para gavetas pueden limpiarse con agua y jabón.

Esta unidad es hecha que los SS Protect-it® la capa. **No utilice el pulimento del acero inoxidable en esta unidad.**

La cera para automóviles preservará el acabado brillante de la unidad. Aplique la cera como lo haría al carro. La cera también ayudará a proteger la unidad contra raspones.